FILTRI SEMI-AUTOMATICI

BravoFIL PLUS

Codice		FT120	FT122	FT124
Attacchi		¾"M	1"M	1¼"M
Portata DP=0.5 bar	m³/h	3.2	4.5	5.0
Grado di filtrazione standard	micron		89	
Pressione di esercizio min.	bar		1.5	
Pressione di esercizio max	bar		10	
Temperatura min./max acqua	°C		5/30	
Temperatura min./max ambiente	°C		5/40	

In dotazione: dadi e codoli.

BravoMAX-M

Codice filettato - flangiato		FT040 - FT140	FT042 - FT142	FT044 - FT144	FT046 - FT146
Attacchi		1½"M - DN40	2"M - DN50	2½"M - DN65	3"M - DN80
Portata DP=0.5 bar	m³/h	30.0	40.0	49.6	54.0
Grado di filtrazione standard	micron		150		
Pressione di esercizio min.	bar		1.5		
Pressione di esercizio max	bar		10		
Temperatura min./max acqua	°C		5/30		
Temperatura min./max ambiente	°C		5/40		

FILTRI AUTOMATICI

PuliMATIC

Codice c / lavaggio corto					FT376	FT378
Codice c / lavaggio lungo					FT366	FT368
Codice c / lavaggio programmabile		FT360	FT362	FT364		
Attacchi		¾"F	1"F	1¼"F	1½"M	2"M
Portata DP=0.5 bar	m³/h	6.4	9.6	10.6	22.0	22.6
Grado di filtrazione standard	micron			89		
Pressione di esercizio min./max	bar			1.5 / 16		
Temperatura min./max acqua	°C			5/30		
Temperatura min./max ambiente	°C			5/40		
Alimentazione elettrica	V			230/18		

In dotazione codici FT376-66 / FT378-68: dadi e codoli.

BravoMATIC

Codice		FT030	FT032	FT034
Attacchi		¾"M	1"M	1¼"M
Portata DP=0.5 bar	m³/h	3.2	4.5	5.0
Grado di filtrazione standard	micron		89	
Pressione di esercizio min.	bar		1.5	
Pressione di esercizio max	bar		10	
Temperatura min./max acqua	°C		5/30	
Temperatura min./max ambiente	°C		5/40	
Alimentazione elettrica	V		230/18	
Intervallo forzatura lavaggio	ore		2-4-6-8	
Δp di intervento lavaggio automatico	bar		0.5	

In dotazione: dadi e codoli.

BravoMAX-A

Codice lavaggio corto - filettato		FT050E	FT052E	FT054E	FT056E
Codice lavaggio corto - flangiato		FT150E	FT152E	FT154E	FT156E
Codice lavaggio lungo - filettato		FT060E	FT062E	FT064E	FT066E
Codice lavaggio lungo - flangiato		FT160E	FT162E	FT164E	FT166E
Attacchi		1½"M - DN40	2"M - DN50	2½"M - DN65	3"M - DN80
Portata DP=0.5 bar	m³/h	30.0	40.0	49.6	54.0
Grado di filtrazione standard	micron		150		
Pressione di esercizio min./max	bar		1.5/ 10		
Temperatura min./max acqua	°C		5/30		
Temperatura min./max ambiente	°C		5/40		
Alimentazione elettrica	V		230/18		
Intervallo forzatura lavaggio	ore	2-4-6-8		12-24-36-48	
Δp di intervento lavaggio automatico	bar		0.5		

PER UNA PROTEZIONE TOTALE!

Filtri semi-automatici e automatici

PROBLEMA

OSTRUZIONI DI TUBATURE, DANNEGGIAMENTO DI VALVOLE, MISCELATORI, POMPE E ORGANI DI CONTROLLO. PRESENZA DI MATERIALE ORGANICO.

SOLUZIONE

Filtri manuali

Trattengono sabbia, scaglie di ruggine, residui di incrostazioni e materiale grossolano.
Portate da 3.0 a 54.0 m³/h

APPLICAZIONI

Civili e industriali

Esempio di installazione



LEGENDA
1. Ingresso acqua grezza; **2**. Contatore generale; **3**. Riduttore di pressione; **4**. Disconnettore; **5**. Valvola di intercettazione; **6**. Rubinetto preleva-campione; **7**. Valvolaby-pass; **8**. Filtro PuliFIL; **9**. Addolcitore BravoCAB; **10**. Pompa dosatrice BravoDOS; **11**. Caldaia; **12**. Uscita acqua calda; **13**. Uscita acqua fredda; **14**. Scarico.

ACQUA BREVETTI SRL
Via Molveno, 8 - 35035 MESTRINO (PD) - ITALY
Tel. +39 049.8974006 - Fax +39 049.8978649
www.acquabrevetti.it - www.acquasil.it
info@acquabrevetti.it

Azienda certificata ISO 9001

© Creative Studio srl Veggiano-PD, ott 2019

Rev. 6

Filtrazione

Filtri pulenti e autopulenti semi-automatici e automatici

Trattare l'acqua è utile e vantaggioso

FILTRI SEMI-AUTOMATICI

BravoCALOR

Codice con manometro		FT200	FT202	FT204	FT220	FT222	FT224
Codice senza manometro		FT210	FT212	FT214	FT230	FT232	FT234
Attacchi		½" F	¾" F	1" F	½" F	¾" F	1" F
Portata DP=0.5 bar	m³/h	3.4	4.1	8.1	3.0	4.0	8.1
Indicazione manometro	bar			0-25			
Grado di filtrazione standard	micron		500			89	
Pressione di esercizio min	bar			1.5			
Pressione di esercizio max	bar			1.6			
Temperatura min./Max acqua	°C			5/90			
Manometro 0-25 bar			SI			NO	

Bravo

Codice		FT300	FT302	FT304	FT310	FT312	FT314
Attacchi		½"F	¾"F	1"F	½"F	¾"F	1"F
Manometro		NO	NO	NO	SI	SI	SI
Portata DP=0.5 bar	m³/h	4.2	6.6	8.7	4.2	6.6	8.7
Indicazione manometro	bar	-	-	-	0-12	0-12	0-12
Grado di filtrazione standard	micron			89			
Pressione di esercizio min.	bar			1.5			
Pressione di esercizio max	bar			12			
Temperatura min./max acqua	°C			5/30			
Temperatura min./max ambiente	°C			5/40			

MiniBRAVO

Codice		FT004	FT006
Attacchi		½"F	¾"F
Portata DP=0.5 bar	m³/h	3.0	3.0
Grado di filtrazione standard	micron	89	
Pressione di esercizio min.	bar	1.5	
Pressione di esercizio max	bar	10	
Temperatura min./max acqua	°C	5/30	
Temperatura min./max ambiente	°C	5/40	

In dotazione: scovolino per la pulizia.

BravoDUE

Codice		FT320	FT322	FT324
Attacchi		¾"M	1"M	1"¼M
Portata DP=0.5 bar	m³/h	4.2	4.5	5.7
Grado di filtrazione standard	micron		89	
Pressione di esercizio min.	bar		1.5	
Pressione di esercizio max	bar		10	
Temperatura min./max acqua	°C		5/30	
Temperatura min./max ambiente	°C		5/40	

In dotazione: dadi e codoli

PuliFIL

Codice		FT010	FT012	FT014	FT016	FT018
Attacchi		¾"F	1"F	1¼"F	1½"M	2"M
Portata DP=0.5 bar	m³/h	6.4	9.6	10.6	22.0	22.6
Grado di filtrazione standard	micron			89		
Pressione di esercizio min.	bar			1.5		
Pressione di esercizio max	bar			16		
Temperatura min./max acqua	°C			5/40		
Temperatura min./max ambiente	°C			5/40		

In dotazione codici FT016-18: dadi e codoli.

BravoFIL

Codice		FT020	FT022	FT024
Attacchi		¾"M	1"M	1¼"M
Portata DP=0.5 bar	m³/h	3.2	4.5	5.0
Grado di filtrazione standard	micron		89	
Pressione di esercizio min.	bar		1.5	
Pressione di esercizio max	bar		10	
Temperatura min./max acqua	°C		5/30	
Temperatura min./max ambiente	°C		5/40	

In dotazione: dadi e codoli.

Perchè filtrare l'acqua

I filtri pulenti ed autopulenti sono versioni evolute dei classici filtri a rete. Sono caratterizzati da avanzati sistemi di lavaggio che permettono di mantenere condizioni di pulizia ed igiene garantiti nel tempo.
I sistemi di lavaggio consentono di pulire il filtro in maniera semplice senza dover smontare alcun componente. È sufficiente intervenire su un rubinetto o su una manopola per eseguire la completa pulizia di cartuccia e vaso.

BravoCALOR

Temperatura 5/90 °C
Filtro per acqua calda, pulente semi-automatico versatile, adatto ad alte temperature, dimensioni ridotte, rubinetto scarico sporco.

Portata DP=0.5 bar	m³/h	3.0 a 8.1
Grado di filtrazione standard	micron	89 a 500

Bravo

Filtro pulente semi-automatico compatto, dimensioni ridotte, rubinetto scarico sporco.

Portata DP=0.5 bar	m³/h	4.2 a 8.7
Grado di filtrazione standard	micron	89

MiniBRAVO

Filtro autopulente semi-automatico, attacco intelligente, bidirezionale, datario calendario per indicazione pulizia cartuccia, rubinetto scarico sporco.

Portata DP=0.5 bar	m³/h	3,0
Grado di filtrazione standard	micron	89

BravoDUE

Filtro autopulente semi-automatico piastra di attacco orientabile a 360° con valvola di non ritorno incorporata, rubinetto scarico sporco.

Portata DP=0.5 bar	m³/h	4.2 a 5.7
Grado di filtrazione standard	micron	89



PuliFIL

Filtro autopulente semi-automatico, robusto e compatto, sistema di spazzolatura della cartuccia filtrante e scarico sporco in un'unica manovra. Ottime portate.

Portata DP=0.5 bar	m³/h	6.4 a 22.6
Grado di filtrazione standard	micron	89

BravoFIL

Filtro autopulente semi-automatico, piastra orientabile a 360°, completa di valvola di non ritorno incorporata. Sistema di spazzolatura e controlavaggio della cartuccia, con acqua filtrata, più scarico sporco in un'unica manovra.

Portata DP=0.5 bar	m³/h	3.2 a 6.0
Grado di filtrazione standard	micron	89

BravoFIL PLUS

Filtro autopulente semi-automatico piastra di attacco orientabile a 360° con riduttore di pressione e valvola di non ritorno incorporati, Sistema di spazzolatura e controlavaggio della cartuccia, con acqua filtrata, più scarico sporco in un'unica manovra.

Portata DP=0.5 bar	m³/h	3.2 a 5.0
Grado di filtrazione standard	micron	89

BravoMAX-M

Filtro autopulente semi-automatico con sistema di spazzolatura cartuccia e scarico sporco. Completo di manometri per rilevamento della pressione.

Portata DP=0.5 bar	m³/h	30.0 a 54.0
Grado di filtrazione standard	micron	150

PuliMATIC

Filtro autopulente automatico, robusto e compatto, pulizia della cartuccia con spazzolatura e scarico sporco.

Portata DP=0.5 bar	m³/h	6.4 a 22.6
Grado di filtrazione standard	micron	89

BravoMATIC

Filtro autopulente automatico, sistema di controlavaggio con acqua filtrata e spazzolatura della cartuccia filtrante. Programmazione personalizzata del controlavaggio della cartuccia filtrante. Display semplice ed immediato.

Portata DP=0.5 bar	m³/h	3.2 a 6.0
Grado di filtrazione standard	micron	89

BravoMAX-A

Filtro autopulente automatico con differenziale di pressione, pulizia della cartuccia con spazzolatura e scarico sporco, completo di manometri per rilevamento della pressione.

Portata DP=0.5 bar	m³/h	30.0 a 54.0
Grado di filtrazione standard	micron	150

TIFO
Prodotto Conforme D.M. 174/2004

Filtri semi-automatici e automatici conformi al D.M. 174/04

Resiste fino a 90 °C.

Cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 304 con tenuta o-ring su boccola pinzata.

Ad installazione ultimata, tramite la manopola a forma di freccia possiamo impostare l'entrata dell'acqua al filtro secondo la necessità. Indicando IN SX - IN DX.

Piastra orientabile a 360° con valvola di non ritorno incorporata.

Portate elevate.

Sezione filtro:

Spazzola
Cartuccia filtrante di esercizio
Turbogetto

Scarico

Particolare riduttore di pressione.

Cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 304.

Portate elevate.

Particolare illuminazione interna.

Cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 304.